

Kiehl-Legno-Pad

Disque de nettoyage pour l'élimination de produits d'entretien sur parquets

Propriétés

Disque de nettoyage spécifique pour l'élimination mécanique des films de protection et salissures superficielles. L'alternative optimale au décapage humide pour les parquets entretenus conformément aux recommandations du fabricant.

Composition

Structure avec particules abrasives.

Domaine d'application

Pour le nettoyage mécanisé à sec des parquets avec une monobrosse. Pour l'élimination mécanisée de films de protection et salissures superficielles sur les surfaces en bois. Peut être utilisé sur les surfaces en bois cirées, huilées, protégées et revêtements stratifiés.

Application

Nettoyage mécanisé à sec des surfaces en bois à l'aide d'une monobrosse (150-300 tr/min.) équipée d'un Kiehl-Legno-Pad. Idéalement, la monobrosse utilisée est munie d'une aspiration. Déplacer la machine en mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface soit nettoyée de façon homogène, que les dépôts de salissures soient éliminés des pores et que l'aspect soit uniforme. Éliminer ensuite la poussière résiduelle avec des textiles humides.

Avant la première application, tester la résistance à l'abrasion et aux rayures sur une surface cachée. L'utilisation du Kiehl-Legno-Pad risque de matifier les vitrifications. Dans un tel cas, procéder à un entretien complet pour retrouver la brillance d'origine.

Les surfaces en bois vitrifiées sur site doivent uniquement être nettoyées à sec (dépoussiérage) pendant la durée de séchage indiquée par le fabricant, c.-à-d. au cours des 8 à 15 premiers jours. Ne pas procéder à un nettoyage mécanisé à sec durant cette période.

Ne pas utiliser pour le ponçage du bois ou de surfaces en bois avec de nombreuses surcouches de protection.



Accessoires

Conditionnement

Cartons de 5 Kiehl-Legno-Pad 16" (40,6 cm)
Cartons de 5 Kiehl-Legno-Pad 18" (45,7 cm)

Réf. z 40 51 16
Réf. z 40 51 18

