



E-TISSUE XL-BOBINE INDUSTRIELLE 1X2

Rotoli Industriali

C54600-FR



Détails Techniques

Matière Première	<i>E-TISSUE</i>	Absorption par immers.%(+/- 10)	495	Nr Formats	1200
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	90	Laize Bobine (mt)	360,00
Grammage à Pli (gr/mq)	17,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	498	Diamètre Bobine	30,00
Couleur	<i>BEIGE</i>	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	295	Mandrin	<i>D.CENTR</i>
Point de blancheur	60	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	138	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	62	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	<i>OUI</i>	Laize Format (cm)	24,00	Paquets à Carton	2
Gaufrage	<i>SATIN</i>	Longuer Format (cm)	30,00	EAN Paquet	--
Adhésion Plis	<i>PUNTA PUNTA SYSTEM</i>	Perforation	<i>OUI</i>	EAN Carton	--



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiel d'Emballage	--	Cartons à Palette	60
Dimensions Carton (cm HxLxD)	24,00x60,00x30,00	Materiel du Carton	<i>POLYTHENE</i>	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	255,00x120,00x90,00	Certification Palette	<i>EPAL</i>	Couche à Palette	10
Volume Carton (m3)	--	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.

